



Vacuum prime ZD super-silenced engine-driven pumps Super-schallisolierte Motorpumpen ZD mit vakuumbestützten Pumpen Супер шумоизоляционные мотопомпы ZD с вакуумным насосом

- Super-silenced canopy: from 55 to 60 dB(A) - sound pressure level (LPA) at 10 m
- Tank of 250 liters / 66 USG: autonomy of 45 hours
- High efficiency pumps: 73%
- Semi-open impeller allowing the passage of large diameter solids

- Super-Schallschutzgehäuse: von 55 bis 60 dB(A) - Schalldruckpegel (LPA) in einem Abstand von 10 m
- 250 Liter-Tank: 45 Stunden Autonomie
- Hochleistungspumpe: 73%
- Halboffenes Laufrad mit Durchgang von großen Feststoffen

- Сверх-шумоизоляционная кабина: от 55 до 60 дБ(А) - уровень звукового давления (LPA) до 10 м
- Бак на 250 л: автономность работы 45 часов
- Высокоэффективность насоса: 73%
- Полуоткрытое рабочее колесо позволяет свободно перекачивать жидкости с твердыми включениями большого диаметра

Model Modell Модель	Ports Anschlüsse Патрубки		Solids Feststoffe Твердые в-ва	Capacity Förderstrom Подача			Head Förderhöhe Напор			Speed Drehzahl Скорость	Power Leistung Мощность
	mm	in		mm	m³/h		m				
ZD 4-225	100	4"	35	210	120	50	30	50	53	3000	30
ZD 4-200	100	4"	40	160	100	50	5	9	12	1500	5
ZD 4-220	100	4"	45	250	120	60	8	24	27	2000	9
ZD 4-250	100	4"	50	220	120	40	14	22	24	1800	14
ZD 4-260	100	4"	76	280	160	40	16	22	30	1800	26
ZD 6-240	150	6"	50	280	180	80	11	18	23	1800	14
ZD 6-250	150	6"	76	420	260	80	12	20	26	1800	20
ZD 6-253	150	6"	45	400	260	80	8	18	25	1800	17



ALBATROSS ZD 6-250

